

◆ Cecha:

- Sterowanie grupowe lub punktowe
- Niezawodne działanie na zewnątrz (outdoor)
- Odporne na UV
- Stopień ochrony IP 68, odlewany wtryskowy
- Wewnętrzna stabilizacja prądowa (CC)
- Szeroka gama kolorów świecenia
- 5 lat gwarancji

◆ Zastosowanie:

- Litery blokowe w systemach identyfikacji wizualnej
- Krzyże apteczne

◆ Zdjęcie:

CE





MW-MLD-PIXEL

	Model	MW-MLD-PIXEL-1WW MW-MLD-PIXEL-1NW MW-MLD-PIXEL-1W MW-MLD-PIXEL-1CW	MW-MLD-PIXEL-1R MW-MLD-PIXEL-1G MW-MLD-PIXEL-1B MW-MLD-PIXEL-1Y	MW-MLD-PIXEL-1RGB
Moc	Napięcie nominalne	12Vdc +/- 5%		
	Pobór mocy	0,36W		0,3W
	Pobór mocy łańcucha	18W		15W
Diody	Ilość diod w module	1		
	Barwa	W-white (6500K) WW-white (3000K) NW-white (4000K) CW-white (9000K)	R - red G - green B - blue Y - yellow	RGB
	Strumień	291m	R - 211m G - 4,51m B - 1,51m	R - 211m G - 4,51m B - 1,51m
	Skuteczność świetlna	801m/W	-	
	Beam angle1	145°		
	Żywotność	50tyś godz		
Przewody	Długość przewodów	65mm		
	Opis	Biało-czerwony (+) Biały (-)		
Warunki pracy	Stopień ochrony	IP 68		
	Temperatura pracy	-25°C ... 55°C		
Wymiary	Szerokość, długość, wysokość	18x20mm 15,7(12)mm		
	Średnica otworu	3,48mm		
Inne	Materiał	ABC, poliwęglan		
	Ilosć szt/m	11szt		
Pakowanie	łańcuch	50szt		
	Woreczek	100szt		
	Karton	1000szt		

◆ WYMIARY :

Jednostka: mm

